

# Typ stožáru FA 19, FA 119

## Hliníkový vlajkový stožár, cylindrický, výška až 10 m



### Stožár eloxovaný s otočným ramenem

Patent DE 4114 871 C2

Vlajka je plně rozvinutá i za bezvětří, ideální pro reprezentativní vlajkování a reklamní vlajky. Rameno stožáru, které se při větru otáčí s vlajkou, je uloženo na plastovém pouzdru. Rameno se pomocí kliky vztyčuje spolu s vlajkou vnitřním vztyčovacím zařízením. Pro upevnění vlajek až do šířky 150 cm má rameno oka, která jsou nastavitelná a vedena po kolejničce. Eloxování chrání vlajku. Rameno z tvrdého hliníku průměr 40 mm s pěti oky, čtyřmi páskovými objímkami pro upevnění vlajky ke stožáru a závažím. Zámek vztyčovacího zařízení HS - 9.

Dodává se ze špičkou, nebo kulatou hlavicí stožáru.

#### Provedení:



- Výška 7 m: Objednací číslo FA 19/7
- Výška 8 m: Objednací číslo FA 19/8
- Výška 8 m: Objednací číslo FA 119/8
- Výška 9 m: Objednací číslo FA 119/9
- Výška 10 m: Objednací číslo FA 119/10  
(10m jen se sklopným kotvením)



#### Konfekční provedení vlajky

šířka tunelu 70 mm pro tyč 40 mm

karabiny pro objímky asi 1 m




#### Kombinovatelný s následujícími zemními držáky:

tlumič kmitání

polybeton

středící klín

sklápěcí držák



Objednací číslo pro FA 19::

**M 75**

**P 75**

**Z 75**

**K 75**

Objednací číslo pro FA 119::

**M 100**

**P 100**

**Z 100**

**K 100**

